

2019年9月

土屋製作所 本社 一般成形品

土屋製作所 本社 透明品

| 機械 | 呼称 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | 成形機製造メーカー | 日精 | 日精 | 日精 | 日精 | 日精 | 日精 | 日精 | 東芝 | 東芝 | 日精 | 東芝 | 日精 | |
| | 機種名 | FV9000 | FN8000 | FE360S100ASE | FE360S100ASE | EC5000-50E | PS40E5A | NS20-2A | IS450GS | IS350GS | FN8000改 | ES550-36A | NEX8000-140LE | NEX140III-18E |
| 型 締 装 置 | 型締方式 <small>直圧/トグル</small> | 直圧 | 直圧 | 直圧 | 直圧 | トグル | 直圧 | 直圧 | 直圧 | 直圧 | 直圧 | トグル | トグル | トグル |
| | 型締力 ton | 550 | 460 | 360 | 360 | 220 | 40 | 20 | 450 | 350 | 450 | 550 | 450 | 140 |
| | 型開ストローク mm | 900 | 1025 | 960 | 960 | 530 | 300 | 220 | 1050 | 950 | 1025 | 900 | 800 | 400 |
| | スペーサー mm | | | | | | | | | | | | | |
| | 最小金型 厚さ mm | 400 | 375 | 300 | 300 | 280 | 200 | 150 | 350 | 300 | 215 | 400 | 375 | 220 |
| | 最大金型 厚さ mm | 900 | | | | 550 | | | | | 900 | 800 | 770 | 450 |
| | 最大金型 寸法 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | タイバー間隔 mm | 970*970 | 820*820 | 710*710 | 710*710 | 590*590 | 310*310 | 255*255 | 810*810 | 730*730 | 820*820 | 900*900 | 820*820 | 510*460 |
| | 型盤寸法 mm | 1360*1360 | 1190*1190 | 1030*1030 | 1030*1030 | 850*850 | 450*450 | 365*365 | 1160*1160 | 1020*1020 | 1190*1190 | 130*1300 | 1190*1190 | 720*670 |
| | インジェクタストローク mm | 180 | 160 | 150 | 150 | 120 | 60 | 50 | 160 | 125 | 160 | 180 | 160 | 110 |
| デイルイト mm | 1810 | 1400 | 1260 | 1260 | 1080 | 500 | 370 | 1400 | 1250 | 1240 | 1700 | 1570 | 850 | |
| ノズル径 mm | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 100 | 60 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 120 | |
| T溝の有無 | 有り | | | | | | | | | | | | | |
| 射 出 装 置 | 射出容量 cc | 3181 | 1608 | 1010 | 795 | 505 | 65 | 18 | 930 | 490 | 701 | 1885 | 1107 | 148 |
| | 射出圧力 kg/cm2 | 183.1 | 1575 | 1600 | 2030 | 157 | 1555 | 1990 | 192 | 202 | 1585 | 1480 | 201 | 218 |
| | 射出率 cc/Sec | 787 | 500 | 335 | 264 | 369 | 136 | 51 | 390 | 310 | 840 | 804 | 499 | 305 |
| | 可塑化能力 kg/hr | 383 | 274 | 202 | 143 | 155 | 35 | 9 | 220 | 165 | 138 | 340 | 209 | 54 |
| | スクリー径 mm | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 30 | 19 | 60 | 50 | 63 | 80 | 63 | 36 |
| | スクリーストローク mm | | 320 | 255 | 255 | 205 | 92 | 65 | | | 225 | | 355 | 145 |
| | ノズルR mm | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| ク ラ ン プ | オートクランプ <small>メーカー型式</small> | | | | | | | | | | | | | |
| | 必要ツバ長さ mm以上 | | | | | | | | | | | | | |
| | ツバ板厚 mm | | | | | | | | | | | | | |
| | 高さ方向寸法 mm | | | | | | | | | | | | | |
| 幅 方向寸法 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 出 機 <small>メーカー型式</small> | ユーシン精機 VNII-EA550D | スター精機 TWS-1200FM-5 | スター精機 T-900FMIII-5 | ユーシン精機 YAII-440D | ユーシン精機 VNXII-250D | | | | ユーシン精機 RAIIα-600 | ユーシン精機 VNII-EA250D | ユーシン精機 VNII-EA350D | ユーシン精機 RAIIα-600 | ユーシン精機 VNII-EA350D | ユーシン精機 YC-150 |
| 製 造 年 月 | 1997/9/ | 1995/5/ | 1991/11/ | 1996/3/ | 2001/6/ | 1994/3/ | 1997/11/ | 2000/ | 2000/ | 2000/9/ | 2005/ | 2006/2/ | 2013/11/ | |
| SIRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| クレーン吊上許容金型寸法(縦) mm | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | |